


## XML APIs, DOM und SAX

### XML aus Sicht der Software-Entwickler

Mit freundlicher Unterstützung von Prof. Weitz  
(danke für die Java-Folien zu DOM & SAX!)

## XML APIs allgemein

Welche Möglichkeiten bestehen?  
Vor- und Nachteile



- **Sprachintegration**
  - API sei optimiert für “meine Lieblingssprache”, oder
  - API sei möglichst standardisiert für viele Sprachen
- **R/O oder R/W**
  - Nur lesender Zugriff vs.
  - Auch Ändern vorhandener XML-Dokumente und evtl.
  - Aufbau kompletter eigener XML-Dokumente
- **Random access vs. streaming mode**
  - Sequenzielles Lesen: Schnell, speichersparend
  - Speicherresidentes Modell des Dokuments: Flexibel
- **Interne Lösung oder externe (per Script)**

## XML APIs: Klassifikation typischer Lösungen

- Ruby's **REXML** - Beispiel für tiefe Sprachintegration
  - Proprietär, perfekt auf Ruby abgestimmt; „alles“ möglich.
- **XSLT**
  - Scriptsprache, für externe Lösungen
  - *Random access* möglich, R/O, Aufbau neuer Dokumente
  - Aus vielen Sprachen heraus einsetzbar
- **JAXP** (Java API for XML Processing)
  - Herstellerunabh. Zwischenschicht für SAX, DOM & XSLT
- **SAX**
  - Standard-API, *streaming*, R/O
- **DOM**
  - Standard-API, *random access*, R/W

## Erinnerung: REXML-Beispiel

```
#!/usr/bin/env ruby
#
require "rexml/document"
include REXML # Vermeidet Präfix „REXML::“



# XML-Dokument als Datenstruktur in den Speicher laden:
doc = Document.new File.new( "08-bestell.xml" )

# Liste aller Belegnummern:
doc.elements.each(
  "/Bestellungen/Bestellung/Bestellkopf") do |element|
  puts element.elements["Belegnummer"].text
end

# Rollen der Handelspartner:
doc.elements.each("//Bestellkopf/Handelspartner") { |element|
  puts element.attributes["Rolle"]
}
```

## JAXP – Java API for XML Processing

- **Herstellerunabhängige** Zwischenschicht für XML-Dienste
- Herstellereigene Implementierungen „einstöpselbar“, **austauschbar**
- So: **Unabhängigkeit / Übertragbarkeit** der Gesamtanwendung
- Mehr dazu unter <http://java.sun.com/xml/jaxp/index.html>



## Fachhochschule Wiesbaden - Fachbereich Informatik

# SAX

Simple API for XML  
<http://www.saxproject.org>

**• Herkunft**

- Ein echtes Produkt des Internet entstanden aus Diskussionen in der Usenet-Liste *xml-dev*  
Keine Gremienlösung, nicht vom W3C koordiniert
- Ca. 85 Urheber (*contributors*), herstellerneutral
- SAX 1.0      11. 05. 1998
- SAX 2.0.1    29. 01. 2002
- SAX 2.0.2    27. 04. 2004    aktuelle Version

**• Ziele & Eigenschaften**

- Einheitliches, einfaches, schnelles Java API für XML
- Ereignisgesteuert, nur lesender Zugriff
- Speichereffizient: Keine interne Repräsentation des gesamten Dokuments erforderlich (aber möglich!)


**XML-Eingabe**

```
<?xml version="1.0"?>
<telefonbuch>
  <!-- erster Eintrag -->
  <eintrag art="mobil">
    <name>Otto</name>
    <nr>0171/12345</nr>
  </eintrag>
</telefonbuch>
```


**„SAX-Ereignisse“**

```
startElement „telefonbuch“
Kommentar „erster Eintrag“
startElement „eintrag“
Attribut „art“=„mobil“
startElement „name“
Text „Otto“
endElement „name“
startElement „nr“
Text „0171/12345“
endElement „nr“
endElement „eintrag“
endElement „telefonbuch“
```

- XML-Eingabestrom „von oben nach unten“ durchlesen, dabei:
- für jedes erkannte XML-Konstrukt (Element, Kommentar, usw.) ein „Ereignis“ an *handler*-Objekt senden
- Ereignis = Methodenaufruf



- **SAXParserFactory**
  - erzeugt konkreten SAXParser,
  - abhängig von Einstellungen (Property „javax.xml.parsers.SAXParserFactory“)
- **SAXParser**
  - stellt **parse()**-Methode bereit,
  - bedient SAXReader
- **SAXReader**
  - sendet **Ereignisse** an Handler-Objekt(e)
- **DefaultHandler**
  - „tue nichts“-Implementierung der Handler-/Resolver-Interfaces;
  - **Ausgangspunkt** für eigene Handler



## SAX-Beispiel: Das Ziel


Eingabe „daten.xml“:

```
<?xml version="1.0"
  encoding="ISO-8859-1"?>

<telefonbuch>
  <eintrag art="firma">
    <!-- erster Eintrag -->
    <name>Willi Wusel</name>
    <nr>0171 / 123456</nr>
  </eintrag>

  <eintrag art="familie">
    <name>Lisa Lustig</name>
    <nr>0161 / 987654</nr>
  </eintrag>

  <!-- und so weiter-->
</telefonbuch>
```



Ausgabe:

```
Element telefonbuch
Element eintrag
  Attr art=firma
Element name
Element nr
Element eintrag
  Attr art=familie
Element name
Element nr
```

## MeinHandler.java

```
import org.xml.sax.helpers.*;
import org.xml.sax.*;

public class MeinHandler extends DefaultHandler {

  public void startElement(String namespaceURI,
    String localName,
    String qualifiedName,
    Attributes attrs) throws SAXException
  {
    System.out.println("Element " + localName);
    if (attrs != null) {
      for (int i=0; i < attrs.getLength(); i++) {
        String aname = attrs.getLocalName(i);
        String awert = attrs.getValue(i);
        System.out.println
          ("  Attr "+aname+"="+awert);
      }
    }
  }
  /* evtl. weitere Methoden... */
}
```

Die „Tue nichts“-Implementierung



## Vorgehen bei SAX-Nutzung

- **SAXParserFactory** erzeugen, Namespace-Support an:

```
SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance();
factory.setNamespaceAware(true);
```

- **Handler** erzeugen:

```
DefaultHandler meinHandler = new MeinHandler();
```

- **Parser erzeugen**, mit Datenquelle und Handler **aufrufen**:

```
try {
  SAXParser parser = factory.newSAXParser();
  parser.parse(new File("daten.xml"), meinHandler);
} catch (Exception e) {
  e.printStackTrace();
}
```

## MiniSAX.java

```
import java.io.File;
import javax.xml.parsers.*;
import org.xml.sax.helpers.*;
import org.xml.sax.*;
import MeinHandler.*;

public class MiniSAX {
  public static void main(String[] args) {
    SAXParserFactory factory=SAXParserFactory.newInstance();
    factory.setNamespaceAware(true);

    DefaultHandler meinHandler = new MeinHandler();

    try {
      SAXParser parser = factory.newSAXParser();
      parser.parse(new File("daten.xml"), meinHandler);
    } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }
  }
}
```

Imports für SAX-Verwendung



## Einbindung von Xerces2-J

- Xerces2-J ist eine kostenlose Java-SAX-Implementierung aus dem Apache-XML-Projekt
  - Homepage: <http://xml.apache.org>
- Dokumentation der Schnittstellen (APIs): <http://xml.apache.org/xerces2-j/javadocs/api/index.html>
- Folgende JAR-Dateien müssen eingebunden werden: xercesImpl.jar, xmlParserAPIs.jar




24.01.2006

(c) 2004 - 2006 H. Wernitges, FB Informatik, FH Wiesbaden

17

## SAX: Bestandteile



24.01.2006

(c) 2004 - 2006 H. Wernitges, FB Informatik, FH Wiesbaden

18

## Mehr zu ContentHandler-Events

- `void startDocument()`
  - `void endDocument()`
  - `void startElement(String namespaceURI, String localName, String qualifiedName, Attributes attrs)`
    - `attrs.getLength()`
    - `attrs.getLocalName(int i), attrs.getQName(int i),`
    - `attrs.getValue(int i), attrs.getValue(String qName)`
  - `void endElement(String namespaceURI, String localName, String qName)`
  - `void characters(char[] ch, int start, int length)`
- Tipp: Konvertierung in String mit `"String s = new String(ch, start, length);"`
- `void processingInstruction(String target, String data)`

```
<?xsl:stylesheet type="..." href="..."?>
```

24.01.2006

(c) 2004 - 2006 H. Wernitges, FB Informatik, FH Wiesbaden

19

## SAX: Online-Demo

- LongestSpeech.java
  - Das XSLT-Beispiel zur Ermittlung der längsten Rede im Shakespeare-Drama "The Tempest", nun mittels SAX
  - Verallgemeinert: Längste Rede pro Redner
- Zum Vergleich
  - Ruby-Lösung: Kein Fehlerbehandlungscode, Ausgabe schon sortiert
- Testdaten stehen bereit als (Pseudo-) Übung 12
  - Aufrufe:
 

```
$ java -classpath /path/to/xercesImpl.jar LongestSpeech 10-tempest.xml
```

```
$ ruby longest_speech.rb 10-tempest.xml
```

 (falls Ruby installiert ist)
- Ergebnisse
  - Java: Schnell, ca. 140 Zeilen Sourcecode
  - Ruby: Langsamer, ca. 20 Zeilen Sourcecode, Ergebnis sortiert

24.01.2006

(c) 2004 - 2006 H. Wernitges, FB Informatik, FH Wiesbaden

20

• **Vorteile:**

- SAX-Parser sind **klein** und **schnell**
- Geringer **Speicherverbrauch**
- **Flexibilität** bei Fehlerbehandlung
- SAX-Eventerzeugung ist **einfach**

• **Nachteile:**

- Reine „von-oben-nach-unten-Verarbeitung“, **kein freier Zugriff** auf XML-Struktur

# DOM

## Document Object Model

<http://www.w3.org/DOM>

<http://www.w3.org/DOM/DOMTR>

• **Herkunft**

- DOM entstand aus dem Bedarf der HTML-Browser nach einem API zur dynamischen Veränderung des dargestellten Dokuments (DHTML)
- Proprietäre Vorläufer, dann Standardisierung durch W3C
  - DOM Level 1 01. 10. 1998
  - DOM Level 2 Core 13. 11. 2000
  - DOM Level 3 Core 07. 04. 2004

• **Ziele & Eigenschaften**

- Sprach- und herstellerunabhängiges, objekt-orientiertes API für HTML & XML. Primär für JavaScript entstanden.
- Wahlfreier Zugriff auf alle Bestandteile eines Dokuments
- Auch zum Verändern und Erzeugen von Dokumenten

• **dom\_demo1.html**

- Enthält JavaScript-Code, der Daten aus XML-Datei "unicode.xml" einliest, daraus eine HTML-Tabelle baut und diese in die aktuelle Seite dynamisch einfügt.
- Quelle der Vorlage: <http://www.quirksmode.org>, importXML.html
- createTable() ist das zentrale "Arbeitspferd" (s.u.) und enthält zahlreiche DOM-Methoden (blau markiert).

• **Bemerkungen zur Demo:**

- Nur ein erster Eindruck, kein Versuch einer systematischen Einführung in DOM
- Methodennamen sind selbsterklärend, wenn man an XML-Datenmodelle und XPath gewöhnt ist.

## DOM: Online-Demo / Quellcode-Ausschnitt

```
function createTable()
{
    var x = xmlDoc.getElementsByTagName('Eintrag');
    var newEl = document.createElement('TABLE');
    newEl.setAttribute('cellPadding', 5);
    var tmp = document.createElement('TBODY');
    newEl.appendChild(tmp);
    var row = document.createElement('TR');
    for (j=0; j<x[0].childNodes.length; j++)
    {
        if (x[0].childNodes[j].nodeType != 1) continue;
        var container = document.createElement('TH');
        var theData = document.createTextNode
            (x[0].childNodes[j].nodeName);
        container.appendChild(theData);
        row.appendChild(container);
    }
}
```

## DOM: Online-Demo / Quellcode-Ausschnitt (2)

```
tmp.appendChild(row); // Fortsetzung createTable()
for (i=0; i<x.length; i++)
{
    var row = document.createElement('TR');
    for (j=0; j<x[i].childNodes.length; j++)
    {
        if (x[i].childNodes[j].nodeType != 1) continue;
        var container = document.createElement('TD');
        var theData = document.createTextNode
            (x[i].childNodes[j].firstChild.nodeValue);
        container.appendChild(theData);
        row.appendChild(container);
    }
    tmp.appendChild(row);
}
document.getElementById('writeroot').appendChild(newEl);
} // Ende createTable()
```

// Bem.: Alle blau gefärbten Methoden sind DOM-Methoden.


## Vorteile/Nachteile von DOM

- **Vorteil:**
  - Freier Zugriff auf Baumstruktur
  - insbesondere auch zur Veränderung der Struktur
- **Nachteil:**
  - Ressourcenverbrauch (Rechenzeit, Speicher...)
  - Beispiel: EDI, *salesreport*-Daten von 200 Kaufhof-Filialen zu ca. 150 Artikeln eines Sortiments
    - Übertragen: ca. 0.15 MB (UN/EDIFACT, bzip2)
    - Ausgepackt: ca. 5 MB (UN/EDIFACT)
    - Als XML-Dok.: ca. 75 MB
    - Im Speicher, mit DOM: ca. 750 MB (!)
    - Mit gleich großem Zieldokument schließlich für nur einen (!) Mapping-Prozess: ca. 1500 MB Hauptspeicher

## Fachhochschule Wiesbaden - Fachbereich Informatik

### Ergänzung: DOM in Java

## DOM in Java: Übersicht



24.01.2006


(c) 2004 - 2006 H. Wernitges, FB Informatik, FH Wiesbaden

29

## Wichtige DOM-Bausteine


### • **DocumentBuilderFactory**

- erzeugt DocumentBuilder,
- abhängig von Einstellungen (Property „javax.xml.parsers.SAXParserFactory“)




### • **DocumentBuilder**

- stellt u.a. parse()-Methode bereit,
- erzeugt Document-Objekte



### • **Document**

- repräsentiert ein ganzes (XML-)Dokument
- entspricht dem Wurzelknoten „/“



24.01.2006

(c) 2004 - 2006 H. Wernitges, FB Informatik, FH Wiesbaden

30

## Nützliche Imports für DOM

- `import javax.xml.parsers.*;`
  - für DocumentBuilder (-Factory), ...
- `import org.xml.sax.*;`
  - für SAXException, SAXParseException, ...
- `import org.w3c.dom.*;`
  - für Document, DOMException, ...

24.01.2006


(c) 2004 - 2006 H. Wernitges, FB Informatik, FH Wiesbaden

31

## Vorgehen bei DOM-Nutzung


- **DocumentBuilderFactory** erzeugen, Namespace-Support einschalten:

```
DocumentBuilderFactory factory =  
    DocumentBuilderFactory.newInstance();  
factory.setNamespaceAware(true);
```




- **DocumentBuilder** erzeugen, ggf. Fehler-Handler (Implementierung des Interface „ErrorHandler“) hinzufügen:

```
DocumentBuilder docBuilder = factory.newDocumentBuilder();  
docBuilder.setErrorHandler(new MyErrorHandler());
```



- **Dokument erzeugen (aus XML-Eingabestrom oder „neu“):**

```
Document doc1 = docBuilder.parse("file:date1.xml");  
Document doc2 = docBuilder.newDocument();
```




24.01.2006

(c) 2004 - 2006 H. Wernitges, FB Informatik, FH Wiesbaden

32

## Rund um „Node“ (Auswahl)



### Navigation im Baum:

- getParentNode(), getFirstChild(), getLastChild()
- getNextSibling(), getPreviousSibling()

### Werte auslesen und setzen:

- getNodeName(), getNodeName(), getAttributes()
- getNodeValue(), setNodeValue()

### Baum verändern:

- removeChild(), replaceChild()
- appendChild(), insertBefore()


<http://xml.apache.org/xerces2-j/javadocs/api/index.html>

## Umgang mit Kindern

// Rekursiv alle Textknoten unter "node" ausgeben

```

void printTexts(Node node) {
    if (node.hasChildNodes()) {
        NodeList lst = node.getChildNodes();
        for (int i=0; i < lst.getLength(); i++) {
            printTexts(lst.item(i));
        }
    } else if (node.getNodeType() == Node.TEXT_NODE) {
        System.out.print(node.getNodeValue());
    }
}
  
```



## Zugriff auf Attribute

```

void printNode(Node node) {
    // alle Attribute des Knotens 'node' ausgeben
    if (node.hasAttributes()) {
        NamedNodeMap attMap = node.getAttributes();
        for (int i=0; i < attMap.getLength(); i++) {
            Node attr = attMap.item(i);
            System.out.println(attr.getNodeName()
                + "=" + attr.getNodeValue());
        }
    }
}
  
```

```

...
if (node.getType() == Node.ELEMENT_TYPE) {
    Element ele = (Element) node;
    System.out.println(ele.getAttribute("testattr"));
}
...
  
```

## Bäume von Hand bauen

```

Document doc = docBuilder.newDocument();
Element wurz = doc.createElement("wurz");
Element sohn = doc.createElement("sohn");
Element tochter = doc.createElement("tochter");
Text gruss = doc.createTextNode("Ein Textbeispiel");
sohn.appendChild(doc.createTextNode("Sohn hier"));
tochter.appendChild(
    doc.createTextNode("Tochter da"));
doc.appendChild(wurz);
wurz.appendChild(sohn);
wurz.appendChild(gruss);
wurz.appendChild(tochter);
  
```

